

API: **SN**

SAE: **10W-30 / 5W-50 / 5W-30**



NANOTEK® GOLD es un aceite sintético de la más avanzada tecnología y calidad en nanolubricantes, formulado con aceites sintéticos y aditivos antidesgaste de última generación.

BENEFICIOS:

- **Primer aceite de motor en México con nanotecnología, brinda mayor ahorro de combustible contra formulaciones convencionales.**
- **Máxima protección contra el desgaste, hasta un 30% menos desgaste que los aceites tradicionales.**
- **Mayor limpieza de pistones y baja volatilidad o evaporación.**
- **Elaborado con aceite 100% sintético.**



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Pruebas	Método ASTM	Valores		
		5W-50	10W-30	5W-30
Grado SAE	SAE J300	5W-50	10W-30	5W-30
Categoría de Servicio API		API SN	API SN / ILSAC GF-5	API SN / ILSAC GF-5
Gravedad API	D1298	25.5 - 28	27.5	28
Peso Específico 20/4°C	D1298	0.8850	0.8700	0.8600
Temperatura de Inflamación COC °C	D92	220	200	200
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	D445	156.2	77.0	63.0
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	D445	17.5	11.3	10.4
Índice de Viscosidad	D2270	130	134	155
Simulación de arranque en frío CCS cP a -15° C	5.293	6,600	7,000	6,600
Número Total Base TBN mg KOH /gr	D2896	8.3	8.3	8.3
Temperatura de Congelación °C	D97	-24	-32	-42
Color ASTM	D1500	4.5	3.0	3.0
Espumación Tendencia / Estabilidad ml	D892			
Secuencia I		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Secuencia II		50 / 0	50 / 0	50 / 0
Secuencia III		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante	Brillante

PRESENTACIONES:

